




注塑成型锥齿轮的直径小于中间齿轮（压入轴承合金）以及注塑成形齿轮的内径时，可压入下表中的标准衬套后使用。



T8



产品型号	内径	外径	长度	使用产品例
	$d^{+0.02}_0$	$D^{+0.02}_{-0.01}$	$L^{+0}_{-0.3}$	
BB30507	3	5	7	DM0.8
BB30608	3	6	8	DM1
BB40609	4	6	9	DM1
BB50814	5	8	14	DM1.5

材料：自润滑铜轴套



锥齿轮 Bevel Gears

MHP 高传动比准双曲面锥齿轮	MBSG 磨齿弧齿锥齿轮	SBSG 磨齿弧齿锥齿轮	MBSA・MBSB 成品弧齿锥齿轮	SBS 弧齿锥齿轮	SB-H 淬火锥齿轮	SB 锥齿轮	SBY-H 淬火锥齿轮
齿数比 15 ~ 60	齿数比 2	齿数比 1.5 ~ 3	齿数比 1.5 ~ 3	齿数比 1.5 ~ 4	齿数比 1.5 ~ 4 NEW	齿数比 1.5 ~ 4	齿数比 2 ~ 4 NEW
材质：SCM415 m1、1.5 342 页	材质：SCM415 m2 ~ 4 346 页	材质：S45C m2 ~ 4 348 页	材质：SCM415 m2 ~ 6 350 页	材质：S45C m1 ~ 5 354 页	材质：S45C m1 ~ 6 358 页	材质：S45C m1 ~ 6 358 页	材质：S45C m5 ~ 8 358 页
SBY 锥齿轮	SB-H 淬火锥齿轮轴	SB 锥齿轮轴	SUB 不锈钢锥齿轮	PB 塑料锥齿轮	DB 注塑成型锥齿轮	BB 衬套	Nissei KSP 磨齿弧齿锥齿轮
齿数比 2 ~ 4	齿数比 5 NEW	齿数比 5	齿数比 1.5 ~ 3	齿数比 1.5 ~ 3	齿数比 2		齿数比 1 ~ 2
材质：S45C m5 ~ 8 358 页	材质：S45C m1.5 ~ 3 362 页	材质：S45C m1.5 ~ 3 362 页	材质：SUS303 m1.5 ~ 3 364 页	材质：MC901 m1 ~ 2 366 页	材质：DURACON (R)(M90-44) m0.5 ~ 1 368 页	材质：自润滑铜轴套 φ 5 ~ 6 368 页	材质：SCM415 m1.5 ~ 6 370 页

KHK 标准齿轮的产品型号构成

KHK 标准齿轮的产品型号是依照下列简单原则所构成。订购时，请清楚说明齿轮型号。

（例）Bevel Gears

MBSG 2 - 40 20 R

螺旋方向（右）
配对齿轮齿数（20）
齿数（40）
模数（2）
其他（磨齿）
种类（弧齿锥齿轮）
材料（SCM415）

材料
S S45C
M SCM415
SU 不锈钢
P MC901
D 聚缩醛

类型
B 直齿锥齿轮
BS 弧齿锥齿轮
HP 高传动比准双曲面锥齿轮

其他情报
G 磨齿

