





共 通 规 格	
精度等级	JIS B 1704 : 1978 O 级
齿 形	格里森
压 力 角	20°
螺 旋 角	35°
材 料	SCM415 *
热 处 理	渗碳淬火 (孔 · 轮毂部防碳)
齿面硬度	60 ~ 63HRC **


*模数 3.5 以上的产品材料为 SCM420。
**模数 1.5、2 的齿面硬度为 80 ~ 83HRA。




A



A'



B



C

产品型号	齿数比	模数	齿数	螺旋方向	分度圆直径	齿宽	形状	齿顶圆直径	支撑面直径	孔径	轮毂径	孔长
								A	B	C _{H7}	D	E
KSP031001GU L KSP031001GU R	1	m1.5	20	L R	30	7	A	30.5	16.5	10	22	13
KSP040001GU L KSP040001GU R		m2	20	L R	40	9	B	40	22.5	12	31	14
KSP078001GU L KSP078001GU R		m3.5	22	L R	77	18	B	78	43	20	54	27
KSP105001GU L KSP105001GU R		m4.5	23	L R	103.5	25	C	105	50	26	70	35
KSP132001GU L KSP132001GU R		m5	26	L R	130	29	C	132	64	30	82	41
KSP157001GU L KSP157001GU R		m5.5	28	L R	154	34	C	157	76	32	92	47
KSP184001GU L KSP184001GU R		m6	30	L R	180	38	C	184	84	40	101	51
KSP0481.5GU P KSP0481.5GU G	1.5	m2	16 24	L R	32 48	9	A' B	34 48	17.5 30	10 12	24 30	13 17
KSP0741.5GU P KSP0741.5GU G		m2.75	18 27	L R	49.5 74.25	15	A' B	52 74	27 44.5	14 20	40 50	20 25
KSP075002GU P KSP075002GU G	2	m2.5	15 30	L R	37.5 75	14	A' C	40 75	20 36	12 16	30 44	17 24
KSP096002GU P KSP096002GU G		m3	16 32	L R	48 96	18	B C	53 96	23.5 46	12 20	36 56	19 29
KSP119002GU P KSP119002GU G		m3.5	17 34	L R	59.5 119	22	A C	65 119	34 54	16 26	44 63	25 34

[产品特性注意事项] ①容许转矩为转数 600(RPM) 时的值。其他数据请参考传动能力表。

轮毂长	全长	组装距离	可加工的最大孔径	容许转矩 (kgf · m)	侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
F	G	H					
6	15	25	12	0.61	0 ~0.05	0.04	KSP031001GU L KSP031001GU R
7	16.5	30	16	1.59	0 ~0.05	0.09	KSP040001GU L KSP040001GU R
12	32	57	32	9.74	0.05~0.10	0.59	KSP078001GU L KSP078001GU R
14	39	72	40	23.9	0.05~0.10	1.33	KSP105001GU L KSP105001GU R
14	45	88	48	38.4	0.05~0.10	2.49	KSP132001GU L KSP132001GU R
20	53.5	105	55	60.1	0.05~0.10	3.90	KSP157001GU L KSP157001GU R
17	56.5	118	62	85.8	0.05~0.10	5.79	KSP184001GU L KSP184001GU R
4.5 7	14.5 19	31 30	— 20	2.02	0 ~0.05	0.05 0.14	KSP0481.5GU P KSP0481.5GU G
6 12	22 29	46 45	20 35	7.15	0.05~0.10	0.20 0.49	KSP0741.5GU P KSP0741.5GU G
4.5 11	19.5 25.5	44 38	14 25	6.43	0.05~0.10	0.10 0.44	KSP075002GU P KSP075002GU G
2.5 12	21.5 31	53 47	19 32	12.5	0.05~0.10	0.20 0.91	KSP096002GU P KSP096002GU G
3.6 15	27.5 35.5	67 55	25 40	22.2	0.05~0.10	0.36 1.45	KSP119002GU P KSP119002GU G

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P 齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

