





共 通 规 格	
精度等级	JIS N9 级 (JIS B 1702-1 : 1998) *
齿轮基准面	法面
齿 形	全齿高齿
法向压力角	20°
螺 旋 角	45°
材 料	CAC702(旧 JIS 牌号 AℓBC2)
热 处 理	—

* J 系列产品的精度相当于表记精度。




S1

J 系列



S1T



S1K



J 系列产品型号为**标准品型号 + J + 孔径**

产品型号	模数	齿数	螺旋方向	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长	容许转矩 (N · m)	容许转矩 (kgf · m)	侧隙 (mm)	质量 (kg)
					AH7	B	C	D				齿面强度	齿面强度		
AN1-13R AN1-13L	m1	13	R L	S1	6	15	18.38	20.38	10	10	20	0.31	0.032	0.08~0.18	0.029
AN1-15R AN1-15L		15	R L			18	21.21	23.21				0.48	0.049		
AN1.5-10R AN1.5-10L	m1.5	10	R L	S1	10	16	21.21	24.21	15	10	25	0.48	0.049	0.10~0.22	0.046
AN1.5-13R AN1.5-13L		13	R L			23	27.58	30.58				1.03	0.10		
AN1.5-15R AN1.5-15L		15	R L			25	31.82	34.82				1.55	0.16		
AN2-10R AN2-10L	m2	10	R L	S1	12	22	28.28	32.28	20	15	35	1.10	0.11	0.12~0.26	0.11
AN2-13R AN2-13L		13	R L			30	36.77	40.77				2.36	0.24		
AN2-15R AN2-15L		15	R L			35	42.43	46.43				3.56	0.36		
AN2.5-10R (接单后排产品) AN2.5-10L (接单后排产品)	m2.5	10	R L	S1	15	26	35.36	40.36	22	16	38	2.11	0.22	0.14~0.28	0.20
AN2.5-13R (接单后排产品) AN2.5-13L (接单后排产品)		13	R L			35	45.96	50.96				4.47	0.46		
AN2.5-15R (接单后排产品) AN2.5-15L (接单后排产品)		15	R L			40	53.03	58.03				6.72	0.69		
AN3-10R (接单后排产品) AN3-10L (接单后排产品)	m3	10	R L	S1	20	34	42.43	48.43	25	18	43	3.56	0.36	0.14~0.32	0.34
AN3-13R (接单后排产品) AN3-13L (接单后排产品)		13	R L			45	55.15	61.15				7.51	0.77		
AN3-15R (接单后排产品) AN3-15L (接单后排产品)		15	R L			50	63.64	69.64				11.3	1.15		

〔接单后排产品的注意事项〕 ①接单后排产品的价格和交货期另行估算。请与代理店联系。

孔径 H7	*表中颜色与 J 系列形状图的截面颜色相对应。															
键槽 Js9	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	
螺孔尺寸	—		4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			
产品型号	M4	M5	M4						M5				M6			
AN1-13RJ 孔径																
AN1-13LJ 孔径																
AN1-15RJ 孔径																
AN1-15LJ 孔径																
AN1.5-10RJ 孔径																
AN1.5-10LJ 孔径																
AN1.5-13RJ 孔径																
AN1.5-13LJ 孔径																
AN1.5-15RJ 孔径																
AN1.5-15LJ 孔径																
AN2-10RJ 孔径																
AN2-10LJ 孔径																
AN2-13RJ 孔径																
AN2-13LJ 孔径																
AN2-15RJ 孔径																
AN2-15LJ 孔径																

〔J 系列注意事项〕 ①因为是接受订货后投产，因此不可取消。交货期、订购个数请参考第 38 页。其他注意事项请参考第 40 页。

